

Avide LED Panel 300x600mm 30W NW 4000K 120lm/W UGR+IP44 Industrial Range

Termékkód: ABSLP3060-30W-NW-IND
Termék honlap:
Adatlap azonosító: AB-190518
Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.
Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:
Kiállítva: 2025-07-19

Oldalszám: 1/4

SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód: 5999097945187
Garancia: 5év
Működési hőmérséklet: -20 - +40 °C
Csomagolás: 1/b 5/k 75/r
Megfelelőség:

TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény: 30W
Feszültség tartomány: 220-240V
Világítási szög: 120°
Fényerő szabályozhatóság: Nem
Fényáram: 3 600lm
Színhőmérséklet: 4 000K
Élettartam: 50 000 óra
Energiahatékonyság: E
LED-típusa:
UGR:
CRI: 80
IP Védettség: IP44

TERMÉKKÉP



Avide LED Panel 300x600mm 30W NW 4000K 120lm/W UGR+IP44 Industrial Range

Termékkód: ABSLP3060-30W-NW-IND
Termék honlap:
Adatlap azonosító: AB-190518
Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.
Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:
Kiállítva: 2025-07-19

Oldalszám: 2/4

TERMÉKMÉRET

Szélesség: 300mm
Magasság: 600mm
Mélység: 8mm

TERMÉKDOBOZ

Vonalkód: 5999097945187
Csomagolás: 1/b 5/k 75/r
Méret:
Nettó súly: 1 320g
Bruttó súly: 1 460g

KARTON

Vonalkód: 5999097945194
Csomagolás: 1/b 5/k 75/r
Méret:
Nettó súly: 6,6kg
Bruttó súly: 7,3kg

RAKLAP PÉLDA

Magasság:
Szélesség: 120cm (std Euro pallet)
Mélység: 80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap: 15karton/raklap
Karton / sor:
Nettó súly: 99kg
Bruttó súly: 109,5kg

TERMÉKKÉP

Avide LED Panel 300x600mm 30W NW 4000K 120lm/W UGR+IP44 Industrial Range

Termékkód: ABSLP3060-30W-NW-IND

Termék honlap:

QR kód:

Adatlap azonosító: AB-190518

Kiállítás: 2025-07-19

Forgalmazó: Bramcke Hungary Kft.

Cím: 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

Oldalszám: 3/4

TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide LED-panelekről:

3 méretben érhető el: 600x600mm / 620x620mm / 300x1200mm

- A magas minőségű optikai diffúzor kiváló hatásfokot és ütésállóságot biztosít,
- Szilánkmentesség, maximális biztonság és védelem egy esetleges törésnél.
- Akár 90%-kal nagyobb energiatakarékosság a hagyományos megoldásokkal szemben.
- A szuper fényes San'an LED-ek biztosítják a kellően magas lumen értéket.
- Tartós és megbízható.
- Működési feszültség: 220-240V, termikus túláram védelem.
- Környezetbarát: nem tartalmaz üveget, ólmot, higanyt.
- Nincs sem infravörös-, sem ultraibolya-sugárzás.
- Könnyen felszerelhető.

45W panel

A 45W-os panelekre **3 év** garanciát biztosítunk, a benne lévő hosszú élettartamú LIFUD driverre **5 év-et!**

48W UGR<19 Panel (600x600-as méretben érhető el)

A panelre **5 év** és a benne lévő hosszú élettartamú LIFUD driverre egyaránt **5 év** garanciát biztosítunk..

Az UGR<19 egy úgynevezett káprázás csökkentett termék.

Látási komfortot és magasabb koncentráció/teljesítmőképességet biztosít. Fontos szerepe van az olyan helyiségekben, ahol az emberek napi több órán át számítógép előtt ülnek.

Felszerelés:

Az Avide LED panelek felszerelhetők mennyezetre, beépíthető állmennyezetbe, illetve függesztődrót segítségével függesztett szerelés is lehetséges.

Dimmelhetőség:

A 45 és a 48W-os termékeinkhez is kapható **dimmelhető** driver! LIFUD, 5 év garanciával.